

Компрессорный блок Atlas Copco ORX10

FlexiROC D65 и FlexiROC D60 это буровые станки с **DTH**

- погружным пневмударником. Они отлично приспособлены к максимальным объемам работ: крупномасштабные работы в карьерах, бурение взрывных эксплуатационных, буферных и контурных скважин. Также они адаптированы для ведения экспоразведки, заоткоски и разработки водопонижающих скважин для сброса давления борта карьеров.



Буровая установка FlexiROC D65

Преимущества:

Буровой станок FlexiROC D65 может быть дополнительно оборудован системой RC, с помощью которой возможно получение образцов для геологической разведки. Гидравлический перфоратор COP2560EX; Система антизаклинивания; Система автоматического контроля усилия подачи; Использование набора пневмударников: COP44, COP54, COP64; Возможность использования дополнительного оборудования: сервисная лебедка на мачте, установка для бурения с водой, оборудование для централизованной смазки и автоматического тушения огня, зимний пакет для работ ниже -25°C.

Технические характеристики

Длина податчика LF/SF:	11560 мм / 9266 мм
Система механиз. замены труб карус. типа LF/SF:	8 шт x 6 м / 5 м
Область фильтрации:	32 м
Количество фильтров:	32 штуки
Пропускная способность:	1270 л/с
Энергия удара:	25 кВт
Частота удара:	44 Гц
Вес:	242 кг
Рабочее давление , макс.:	25 бар.
Производ. при раб. давлении:	405 л/с

Рабочее давление, макс.:	30 бар.
Производ. при раб. давлении:	470 л/с
Объем воздуха (FAD):	470 л/с
Семейство продукции:	FlexiROC

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>