

Буровая установка Atlas Copco Boomer WE3 C

Проходческая гидравлическая буровая проходка **Boomer WE3 C** предназначена для работы в тоннелях сечением до 187 м². Проходка оснащена перфораторами **COP 3038** и маневренными, мощными стрелами **BUT 45**, которые установлены на откидные консоли.

Буровой станок оборудован колесным ходом.

Управление буровыми операциями проводится **RCS**

- компьютерной системой управления с интеллектуальными функциями.



Буровой станок Boomer WE3 C

Преимущества:

Система двойного демпфирования минимизирует износ перфораторов COP 3038 и продлевает его срок эксплуатации; Проходка оснащена дизельным двигателем с минимальным уровнем выбросов; Откидные консоли обеспечивают широкий охват; Широкая зона охвата достигается благодаря 2500-мм надвижку двойных вращателей и податчика, вращению податчика на $\pm 135^\circ$ и повороту податчика $\pm 190^\circ$. Стандартная комплектация буровой проходки включает защищенную и комфортабельную кабину.

Технические характеристики

Перфоратор:	3 x COP 3038
Стрела:	3 x BUT 45L
Податчик:	1 x BMH 6914, 6916, 6918, 6920, 6921
Буровая система:	RCS
Мощность электродвигат.:	3x95 кВт
Установленная мощность:	293 кВт
Дизельный двигатель:	Deutz, TCD 2013 L06 173 кВт при 2300 об/мин
Шины:	14,00xR24
Длина:	17405 мм с BMH 6920
Ширина:	2926 мм
Высота:	3664 мм
Радиус поворота:	11450 / 5900 мм

Клиренс:

438 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>