

ФРЕЗА FAE SSL SPEED НА ТРАКТОР

Лесная фреза FAE SSL SPEED для тракторов мощностью от 100 до 220 л.с., диаметр измельчаемой растительности 30 см.

Эта фреза спроектирована для потребностей профессионалов, которым нужно работать как на поверхности, так и с заглублением. Одна машина может выполнять две разные фазы работы: очищать почву от веток, наклонять и измельчать деревья диаметром до 30 см и фрезеровать корни и пни на глубине. Шестеренчатая передача позволяет ротору работать с оптимальной скоростью и достигать отличных результатов на глубине максимум 30 см. Машина представляет собой оптимальное решение для большого спектра задач, в том числе благодаря широкому набору доступных аксессуаров. Толкающая рама монтируется на опорный ролик, а регулируемые противоножи обеспечивают необходимую фракцию щепы. Фреза FAE SSL SPEED может быть оборудована различными типами зубьев в зависимости от задач Клиента.



Комплектация ФРЕЗА SSL SPEED НА ТРАКТОР

Кулачковая муфта на боковом ВОМ Карданный вал с кулачковой муфтой Редуктор с муфтой свободного хода Трансмиссия с боковым редуктором Задний щиток с гидравлическим приводом Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи Регулируемые противоножи Герметичный корпус с защитой от пыли Внутренняя боковая защита

Дополнительно для фрезы FAE SSL Speed

Гидроцилиндр верхней тяги, Гидравлическая толкающая рама, Гидравлический опорный ролик, Различные зубья.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____