

Гидножницы CU 022 CF

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор от 19 тонн до 30 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



Технические характеристики

Модель:	CU 022 BB	CU 022 CF	CU 022 CB	CU 022 BF	CU 022 BV
Класс машины-носителя, т:	19-30	19-30	19-30	19-30	19-30
Рабочий вес, кг:	2200	2230	2170	2280	2230
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	800	450	800	810	540
Глубина захвата, мм:	600	450	650	610	590
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	372	292	400	266	266
Усилие на острие зубьев, т:	82	92	90	72	82
Рабочее давление, бар:	380	380	380	380	380
Расход масла, л/мин:	250	250	250	250	250
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	3.8/6	3.8/6	3.8/6	3.8/6	3.8/6
Макс. рабочее давление, вращение (бар):	140	140	140	140	140
Расход масла, вращение, л/мин:	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
Резка арматуры, мм:	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60

Преимущества гидравлических ножниц на экскаватор

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.

Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю. □

Опция: Быстрый клапан.

Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для бетона и металла CU.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>