

Гидробур Digga PD3

Гидробур Digga PD3 сменное навесное оборудование предназначенное для бурения отверстий. Подходит на миниэкскаваторы, погрузчики массой 3-4 тонны. Данная модель значительно упрощает работы по обустройству фундаментов при строительстве коттеджей и промзданий и забивке бурунабивных свай, также используется при бурении отверстий под столбы ограждений и завинчивании винтовых свай.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	3-4
Крутящий момент, Нм:	3544
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	45 - 75
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	579
Диаметр гидровращателя, мм:	240
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	56
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-500

Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС
быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.;
Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>