

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 650

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 650 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 15 до 25 тонн.

Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.



Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Класс носителя: | 15 т - 25 т |
| Вес обслуживания: | 1760 кг |
| Вес: | 1560 кг |
| Номинальная мощность: | 80 кВт |
| Скорость вращения: | 80 об / мин |
| Оптимальный расход масла: | 140 л / мин - 190 л / мин |
| Макс. крутящий момент при 350 бар: | 12400 Нм |
| Макс. режущая сила при 350 бар: | 42400 N |
| Количество резцов: | 44 |
| Макс. поток масла при 10 бар: | 210 л / мин |
| Макс. рабочее давление: | 350 бар |

Преимущества гидравлических фрез Epiroc

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.

Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резцов позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.

360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.

Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.

QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены. □

Широкий выбор режущих головок для различных применений.

Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения. □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>