

ФРЕЗЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ

500S



от 450 до 650 л.с.



Ø 60 см макс



Глубина 50 см

ЛЕСНАЯ ФРЕЗА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Трансмиссия, спроектированная для работы с передаваемой мощностью базовой машины от 450 до 650 л.с., и внушительные габариты ротора позволяют повысить скорость как стандартных операций по подготовке/освоению земель, так и более серьезных задач, требующих особых усилий. 500S гарантирует наилучший результат при измельчении пней с диаметром до 60 см и корнями на глубине до 50 см. Высокое качество материалов и применяемые технические решения обеспечивают надежность и невероятную долговечность.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.



Гидромотор переменного рабочего объема с механической регулировкой

Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки размера частиц

Двойной привод с боковым редуктором позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Колво/тип зубьев В/з+STC/з/FP +STC/FP
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.						
500/S - 225	450	650	550	780	350		2320	2950	5700	500	600	104+4+4
500/S - 250	450	650	550	780	350		2560	3190	5950	500	600	128+4+4
500/S - 275	450	650	550	780	350		2800	3430	6200	500	600	152+4+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.