



# Штукатурная станция SP 11 LMR

Штукатурные работы – простое дело!



**Большой смесительный бункер на 180 л** эффективно обеспечивает непрерывную подачу предварительно смешанных сухих смесей

**Удобная** регулировка скорости подачи материала и дозировки воды

**Компоненты шнека легко заменяются** под различные типы применения

**Станция очень удобна в работе** благодаря **подъемной конструкции смесителя** и **низкой высоте наполнения**

Обычная и мелкозернистая штукатурка

- Штукатурка для внешней отделки (известковая, известково-цементная, изоляционная)
- Штукатурка для внутренних работ (известковая)



Специализированные решения

- Легкие кладочные и огнезащитные растворы
- Нанесение густых и жидких растворов
- Реставрация бетона

## Стандартное и дополнительное оборудование:

## Штукатурная станция SP 11 LMR

Адаптер для подключения автомобильного кабеля	■
Тягово-сцепное устройство	■
Инструмент для очистки	■
Смазочный патрон	■
Очиститель высокого давления	■
Руководство по эксплуатации и список запасных частей	■
Шприц для смазки	■
Механическое дозирование воды	■
Уплотнительное кольцо с соединительной муфтой рукава для цементного раствора	■
Лакокрасочное покрытие стандартных цветов	■
Стандартный инструмент	■
Проводной пульт дистанционного управления, длина 20 м	□
Пылеотвод	□
Дистанционное радиоуправление 20 м	□
Специальная окраска кожаных элементов в цветах RAL	□
Опорное колесо	□
Тягово-сцепное устройство для грузовиков	□
Вибросито	□
Рабочие огни	□

– Нет в наличии □ По отдельному заказу ■ Стандарт

### Эталон удобства нанесения штукатурки

- Дозатор на линии подачи воды и пылеотвод (пыль улавливается и выпускается через выхлопную систему) в крышке делают работу со смесителем удобной и эффективной
- Вместительность бункера обеспечивает большой запас материала при работах на крупных проектах
- Высокоэффективный смесительный аппарат
- Подъемная конструкция смесителя и малая высота наполнения обеспечивают непрерывное перемешивание материала



### Мощность и удобство в эксплуатации

- Малошумный, низкооборотный, экономичный 3-цилиндровый дизельный двигатель Kubota
- Мощный шнековый насос 2L6 с соединением под выпускной рукав
- Полностью гидравлический насос и смеситель с плавной регулировкой скорости подачи



### Высочайшие стандарты качества и безопасности

- Двухстенный кожух обеспечивает эффективную звукоизоляцию
- Масса менее 750 кг, шасси выполнены без тормозной системы для простоты транспортировки
- Безопасность оператора обеспечена в соответствии со стандартами ЕС



### Истинная ценность. Сделано для работы.

- Внешний источник питания не требуется, что обеспечивает гибкость в работе на любой строительной площадке
- Отличная маневренность при малой нагрузке на тягово-сцепное устройство
- Легкий и прочный пластиковый кожух просто поддается очистке и выдерживает самые жесткие рабочие условия



### Технические данные

### Штукатурная станция SP 11 LMR

№ детали	111 626.400
Смесительный бункер	180 л
Загрузочный бункер	220 л
Скорость подачи (ном.)*	5–60 л/мин
Давление подачи	25 бар
Расстояние подачи**	60 м по горизонтали и 40 м по вертикали (штукатурки для внешней и внутренней отделки)
Компрессор	2-цилиндровый, 400 л/мин, 7 бар
Насос	Шнековый насос 2L6
Двигатель	3-цилиндровый дизель Kubota, 16,3 кВт при 2600 об/мин
Масса (с полной заправкой топливом)	750 кг
Длина × ширина × высота	3260 × 1420 × 1160 мм
Высота заполнения	800 мм
Максимальный размер фракции	6 мм
Шасси	без тормоза, подходит для использования на дорогах

\* Скорость подачи зависит от модели насоса, поэтому может варьироваться.

\*\* Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.



## Штукатурная станция SP 11 TMR

Высокая производительность в различных сферах применения – даже в нанесении самовыравнивающихся стяжек пола

**Большой смесительный бункер на 180 л** обеспечивает идеальные условия для эффективной непрерывной подготовки штукатурных растворов как из заводских смесей, так и из приготовленных на площадке

**Легко чистится** с помощью встроенного воздушнагнетателя высокого давления



**Быстрая смена** деталей шнека

**Очень удобный благодаря** подъемному смесителю с небольшой высотой наполнения

**Удобная** регулировка скорости подачи материала и дозировки воды обеспечивает неизменно высокое качество материала

Обычная и мелкозернистая штукатурка

- Штукатурка для внешней отделки (известковая, известково-цементная, изоляционная)
- Штукатурка для внутренних работ (известковая)



Специализированные решения

- Легкие кладочные и огнезащитные растворы
- Нанесение густых и жидких растворов
- Реставрация бетона

### Стандартное и дополнительное оборудование:

### Штукатурная станция SP 11 TMR

Адаптер для подключения автомобильного кабеля	■
Тягово-сцепное устройство	■
Инструмент для очистки	■
Смазочный патрон	■
Очиститель высокого давления	■
Руководство по эксплуатации и список запасных частей	■
Шприц для смазки	■
Механическое дозирование воды	■
Уплотнительное кольцо с соединительной муфтой рукава для цементного раствора	■
Лакокрасочное покрытие стандартных цветов	■
Стандартный инструмент	■
Опорное колесо	■
Проводной пульт дистанционного управления, длина 20 м	□
Пылеотвод	□
Дистанционное радиоуправление 20 м	□
Специальная окраска кожуха в цветах RAL	□
Тягово-сцепное устройство для грузовиков	□
Вибросито	□
Рабочие огни	□

– Нет в наличии □ По отдельному заказу ■ Стандарт

#### Производительность станции повышена благодаря мощному дизельному двигателю

- Малошумный, экономичный 4-цилиндровый дизельный двигатель Kubota с частотой вращения 2600 об/мин
- Вместительный бак на 26 л
- Герметичный отсек двигателя обеспечивает отличную звукоизоляцию
- Внешний источник питания не требуется, что обеспечивает гибкость в работе на любой строительной площадке



#### Вместительный, удобный в работе бункер-смеситель

- Самый большой среди всех моделей бункер-смеситель с чрезвычайно эффективным смесительным аппаратом
- Дозатор на линии подачи воды и пылеотвод в крышке смесителя (по отдельному заказу) задают новые стандарты удобства работы
- Подъемная конструкция смесителя и удобная, малая высота наполнения обеспечивают непрерывное перемешивание материала



#### Удобная конструкция

- Современный, всегда актуальный дизайн и хорошая доступность
- Опорное колесо обеспечивает отличную маневренность при малой нагрузке на тягово-сцепное устройство
- Безопасность оператора обеспечена в соответствии со стандартами ЕС



#### Ничем не ограниченная универсальность

- Полностью гидравлический насос и смеситель с плавной регулировкой скорости подачи
- Простая установка мощных компонентов шнека (2L75), например для нагнетания самовыравнивающейся стяжки пола (до 15 м³/ч)
- Высокая мощность двигателя и набор аксессуаров расширяют диапазон применений



#### Технические данные

#### Штукатурная станция SP 11 TMR

№ детали	111 626.500
Смесительный бункер	180 л
Загрузочный бункер	220 л
Скорость подачи (ном.)*	5–75 л/мин, по заказу: до 15 м³/ч
Давление подачи	35 бар, по заказу: 20 бар
Расстояние подачи**	70 м по горизонтали и 50 м для наружной/внутренней штукатурки
Компрессор	2-цилиндровый, 400 л/мин, 7 бар
Насос	Шнековый насос 2L6, по заказу: 2L75
Двигатель	4-цилиндровый дизель Kubota, 22,7 кВт при 2600 об/мин
Масса (с полной заправкой топливом)	900 кг
Длина × ширина × высота	3820 × 1420 × 1160 мм
Высота заполнения	880 мм
Максимальный размер фракции	6 мм (2L6), 8 мм (2 L75)
Шасси	с тормозом, подходит для использования на дорогах

\* Скорость подачи зависит от модели насоса, поэтому может варьироваться.

\*\* Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.