Оборудование фирмы Husqvarna

Промышленный пылесос HUSQVARNA DC 1400

Универсальный пылесос Husqvarna DC1400 для сухой или влажной уборки, с автоматической очисткой фильтра, может использоваться в жилых помещениях благодаря низкому уровню шума и работе от сети 220 В. Подключается к бурильной машине Husqvarna DM 220, резчику K 3000 Vac, шлифовальным машинам PG280 или к коллекторам шлама бурильных машин.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 1-фазный
Напряжение, В:	230
Мощность, кВт:	1,2
Номинальный ток, А:	16
Поток воздуха, м3/ч:	220
Максимальное разрежение, мбар:	230
Диаметр всасывающего отверстия, мм:	40
Объем контейнера, л:	55
Размеры (ДхШхВ), мм:	580 x 380 x 870
Вес, кг:	16
Применение:	сухое / влажное
Автоматическая очистка фильтра:	+

Особенности

Одноконтурная система как для сухих работ по удалению пыли, так и для работ с увлажнением. Легок и компактен, удобен при переноске, отлично подходит для небольших работ. Высокая прочность конструкции, привлекательный дизайн. Может использоваться в жилых помещениях, так как работает от сети 220 В и обладает низким уровнем шума - 64 дБ(А). Полиэфирные фильтры легко моются. Фильтр пылесоса имеет функцию автоматической очистки и не позволяет пылесосу засоряться во время

работы. Пылесос может включаться и выключаться дистанционно, при соответственно включении или выключении подключенной к нему машины (вспомогательная система пуска/остановки). Благодаря длинному шлангу пылесос может охватить довольно большие рабочие площади. В комплекте с пылесосом идет адаптер для подключения к бурильной машине DM 220, резчику K 3000 Vac или шлифовальным машинам PG280.

Комплектация

Шланг (4+2,5м). Вакуумный переходник. Полиэстерный фильтр. Щетка для сбора пыли. Щелевая насадка. Два универсальных адаптера для подключения оборудования. Колено переходника. Труба. Мешок для пыли.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация