Оборудование фирмы Atlas Copco

## Осветительная мачта Atlas Copco V4



Осветительная мачта Atlas Copco V4 производства компании Атлас Копко нового поколения - это удобное, легко перемещаемое осветительное оборудование, которое можно использовать на неподготовленных строительных площадках с неровными поверхностями, благодаря четырём дополнительным опорам. Генератор осветительной мачты оснащён двигателем Kubota Diesel Z482 и топливным баком 105 литров. Автономность такой осветительной мачты составляет 57 часов - это, по сути, пять-шесть ночей работы без дополнительной дозаправки. Высота мачты 7,5 метров. Модель V4 выполнена в сверхпрочном кожухе из линейного полиэтилена HardHat, который гарантирует эффективную защиту внутренних компонентов от механических повреждений, а благодаря наличию шасси вышку удобно перемещать по объекту. Данная модель станет отличным выбором для строительных и арендных компаний, которые оценят надёжное и удобное в эксплуатации оборудование.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Лампы:** | |
| Тип: | металлогалогенные |
| Мощность: | 1000 Вт |
| Сила света: | 110.000 лм |
| Количество ламп, шт.: | 4 |
| Площадь освещения, кв. м: | 4000 |
| **Выходные параметры:** | |
| Мощность: | 5,4 кВт |
| Частота: | 50 Гц |
| Напряжение: | 230 В |
| **Двигатель:** | |
| Модель: | Kubota Z 482 |
| Охлаждение: | жидкостное |

| | |
|---|---|
| Число цилиндров: | 2 |
| Мощность: | 6,9 кВт |
| Напряжение бортовой сети генератора: | 12 В |
| Обороты двигателя: | 3000 об./мин |
| Аккумулятор: | 45 Ач |
| Емкость топливного бака: | 105 л |
| Расход топлива при освещении: | 1,67 л/час |
| Топливная автономность при освещении: | 57 часов |
| Уровень шумового давления по ISO 2151 на 7 метрах: | 71 дБ(А) |
| **Генератор:** | |
| Мощность: | 6 кВА |
| Класс изоляции обмоток: | H (высший) |
| **Габаритные размеры и вес:** | |
| Длина при транспортировке: | 1670 мм |
| Ширина при транспортировке: | 1100 мм |
| Высота при транспортировке: | 2500 мм |
| Длина: | 2900 мм |
| Ширина: | 2310 мм |
| Высота: | 7540 мм |
| Вес: | 694 кг |
| **Условия эксплуатации:** | |
| Минимальная температура гарантированного запуска: | - 10 °C / -25 °C |
| Максимальная температура эксплуатации: | + 50 °C |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря: | 4000 м |
| Механизм подъема мачты: | Ручной |
| Угол вращения мачты с лампами, °: | 360 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 80 |

## Особенности Atlas Copco V4

Бак на 105 литров, обеспечивающий до 60 часов работы; дверцы кожуха высоко поднимаются и обеспечивают удобный доступ для заправки и обслуживания.
Высота подъёма мачты 7,5 метра; Дополнительные опоры устойчивости: позволяют надежно закрепить оборудование даже на неподготовленной поверхности и эксплуатировать его в том числе в ветреную погоду. Вращение мачты на 360°; Независимое вращение каждой лампы на 180° в двух степенях свободы; Ударопрочный кожух:кожух из линейного полиэтилена HardHat надежно защищает компоненты осветительной вышки от механических повреждений. Для удобства разгрузки/погрузки предусмотрены пазы под погрузчик и крепление для поднятия краном.

Шасси для транспортировки. Фотореле (датчик включения/отключения света): опционально предлагается светочувствительный автомат, который обеспечивает включение или отключение ламп при изменении значения освещенности в соответствии с установленным порогом срабатывания.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru