Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XAS 67 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования

**Снят с производства.**

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 67 Dd производительностью 3,7 кубических метров в минуту, этого показателя хватает для инструмента с потоком воздуха 61 л/с. Например это может быть один любой перфоратор или отбойный молоток Атлас Копко, а также пневматический шахтный перфоратор RH 656W. Либо Вы можете подключить до трех устройств одновременно, но суммарный поток воздуха не должен превышать 61 л/с. Прочный корпус или противоударный кожух надежно защищает систему от повреждений и неблагоприятных погодных условий. Топливный бак обеспечивает автономность 16 часов. Огромное количество дополнительных опций.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Компрессор XAS 67 Dd:** | |
| Рабочее давление (избыточное),бар: | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин: | 3,7 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час: | 0,66 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 70 |
| Количество постов 3/4 дюйма, шт.: | 2 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | - |
| Максимальная наружная температура, °С: | +45 |
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Deutz |
| Модель: | D2011L3 |

| | |
|---|---|
| Нормы по выхлопу: | Tier III |
| Число цилиндров, шт.: | 3 |
| Мощность, кВт: | 32,5 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2400 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1850 |
| **Расход топлива:** | |
| - на максимальной мощности, кг/ч: | 5,9 |
| - на холостом ходу, кг/ч: | 3,1 |
| Система охлаждения, тип: | масл. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | - |
| Емкость масляной системы, литр: | 8,5 |
| Емкость топливного бака, литр: | 80 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 3676 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 3063 |
| Ширина х Высота на шасси, мм: | 1410 х 1258 |
| Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм: | 2018х1038х970 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1230 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 885 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 1060 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 850 |

## Условия эксплуатации Atlas Copco XAS 67 Dd

Минимальное рабочее давление 3 бар. Максимальное давление в ресивере 8,7 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°С. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°С (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°С (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°С. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Преимущества Atlas Copco XAS 67 Dd

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco XAS 67 Dd обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость.

Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

## Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года). Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**