Оборудование фирмы Atlas Copco

Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту



Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd с дизельным двигателем Deutz D2011L2 мощностью 21,6 кВт который при помощи ременной передачи приводит в движение маслозаполненный одноступенчатый пневматический элемент. Оба устройства собраны в прочном всепогодном шумоизолированном корпусе из оцинкованной стали. Производительность 2 м³/мин позволяет подключать к данной станции любой инструмент с расходом воздуха, не превышающим 31 л/с. Сжатый воздух подается через два патрубка диаметром 3/4 дюйма. Так например, XAHS 37 Dd прекрасно подходит для работы одного бетонолома TEX 230PE или двух отбойных молотков TEX 05P.

Снят с производства.

Технические характеристики

Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd:	
Рабочее давление (избыточное), бар:	12
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин:	1,9
Количество ступеней сжатия, шт:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	8
Вынос масла на 100% мощности, г/час:	0,57
Мощность шума по 2000/14 EC, дБ(А):	98
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):	70
Количество постов s дюйма, шт:	2
Количество постов большого диаметра, шт:	-
Максимальная наружная температура,°C:	+45
Двигатель:	
Дизельный двигатель:	Deutz
Модель:	D2011L2
Нормы по выбросам:	Tier III

Число цилиндров, шт:	2
Мощность, кВт:	21,6
Число оборотов максимум, об/мин:	2400
Число оборотов минимум, об/мин:	1850
Расход топлива:	
- на максимальной мощности, кг/ч:	4,1
- на холостом ходу, кг/ч:	1,9
Система охлаждения, тип:	Масл.
Емкость системы охлаждения, литр:	-
Емкость масляной системы, литр:	8
Емкость топливного бака, литр:	40
Габариты и вес:	
Длина с регулируемым дышлом, мм:	3640
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	3105
Ширина x Высота на шасси, мм:	1330 x 1252
Длина x Ширина без шасси, мм:	1884 x 960
Высота на опорах (салазках), мм:	1230
Высота без шасси, мм:	970
Вес сухой с шасси, кг:	700
Вес рабочий с шасси, кг:	850
Вес рабочий на опорах (салазках), кг:	635

Условия эксплуатации Atlas Copco XAHS 37 Dd

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 13,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

Преимущества Atlas Copco XAHS 37 Dd

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия

составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем. Одобрение типа транспортного средства.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация