Оборудование фирмы Epiroc

Шнек буровой, диаметр 150 мм, длина 3000 мм.

Гидровращатель навесной LPHB-M для мни экскаваторов и мини погрузчиков с бортовым поворотом массой 1-3 тонны.
Бурение почвы для посадочных лунок и отверстий для столбов ограждения и указательных столбов.

Технические характеристики

Класс утяжелителя:	1-3 т
Масса:	31 кг
Поток масла:	20-60 л/мин.
Рабочее давление:	100-140 бар
Номинальная частота вращения:	80-200 об/мин
Крутящий момент при 140 бар:	450 Нм

Гидровращатель - особенности

Стандартное соединение 1/2" BSP.
Универсальное крепление позволяет устанавливать гидравлический вращатель на любой экскаватор.
Быстрая и простая замена шнека.
Минимальное техническое обслуживание. Регулируемая скорость вращения. Надежная конструкция.
Делитель потока масла (дополнительно). Различные типы шнеков (дополнительно).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru