

## Бензиновый привод глубинного вибратора А 5000/160

Приводы Wacker Neuson - устройства различной мощности, предназначенные для создания вращательного силового импульса, с целью передачи его на гибкий вал и булаву.

Привод глубинного вибратора А 5000/160 - мощный бензиновый привод глубинного вибратора для вибробулавы диаметром 36 - 65 мм. Незаменим на объектах не снабженных электроэнергией.

Если на строительном объекте перепады напряжения, систематические отключения электричества или изначально его отсутствие, то бензиновый привод для подключения гибкого вала и булавы это решение вопроса уплотнения бетона. К приводу Wacker Neuson А5000 можно подключить вал от 3 до 9 метров, причем в отличие от электромеханических приводов, бензиновые аналоги желательно комплектовать валом, с запасом длины. Это необходимо для удобства оператора и реального осуществления некоторых технологических операций.



### Технические характеристики

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель:                                  | одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель Honda с воздушным охлаждением |
| Мощность, кВт:                              | 4                                                                                 |
| Тип топлива:                                | бензин стандартного качества                                                      |
| Расход топлива, л/ч:                        | 1                                                                                 |
| Объем бака, л:                              | 3,6                                                                               |
| Вес:                                        | кг                                                                                |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин: | 12000                                                                             |
| Д x Ш x В, мм:                              | 567 x 421 x 387                                                                   |

### Преимущества использования бензинового привода А 5000/160

Оснащен проверенным временем и испытанным двигателем Honda. Надежный, износостойчивый, долговечный, прочный. Топливная крышка прикреплена к верхней стороне, что обеспечивает оптимальную доступность. Простота в эксплуатации благодаря опорной части плиты – скользит по бетону, нет необходимости в подъеме тяжелого оборудования.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>