Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Затирочная машина по бетону CT 36-5A

Модели серии CT 36 имеют рабочий диаметр 915 мм – идеальный размер для заглаживания среднеразмерных площадей. Затирочные машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя обеспечивают дополнительную тройную защиту оператора. В аварийном случае устройство отключается автоматически и останавливает дышло не более чем через три четверти оборота. Кроме того, устройство можно запустить только в том случае, если педаль газа установлена на ноль. Тем самым исключается случайное вращение дышла при запуске.

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт:	4.3
Скорость вращения лопастей , об/мин:	60 - 125
Угол наклона лопастей, град.:	0 - 30
Вес без рукоятки , кг:	73
Габарит ДхШхВ , мм:	2005 x 915 x 1040
Двигатель:	четырехтактный бензиновый HONDA GX160
Охлаждение:	воздушное
Объем цилиндра, см3:	165
Расход топлива, л/час:	1.8
Емкость бака , л:	3.6
Обороты двигателя min/max , об/мин:	3800
Рабочий вес , кг:	73
Диаметр заглаживания , мм:	915
Количество лопастей:	4
Мощность двигателя, л.с.:	5,7

Преимущества использования бензиновой затирочной машины Wacker Neuson серии CT 36

Классы мощности двигателей от 5,7 до 9 л.□с. Различные типы двигателей. Различные диапазоны числа оборотов: низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для

полировки. Угол установки лопастей: до 30°. Аварийное отключение в случае необходимости. Индивидуальный подбор рабочих рукояток длинной 174 см для ручных затирочных машин.

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®
позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями□ □

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло□
для облегчения транспортировки

Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации

□

Направляющая рукоятка Fold ADJ-P Направляющая рукоятка ADJ-P Направляющая рукоятка Fold ADJ-T Направляющая рукоятка ADJ-T Направляющая рукоятка Fold-T Направляющая рукоятка T по высоте Неподвижное дышло Складное дышло
Pro-Shift С регулировкой
□рукоятки Система®
Поворотная регулировка

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация