Оборудование фирмы

Wacker Neuson RD7H-E

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

Ручной виброкаток Wacker Neuson RD7 - маневренность, компактность и высокая производительность.

RD 7H-E - это обновленная версия дизельного ручного асфальтового катка RD7H. Инновационные внедрения в конструкцию повышают качество и надежность оборудования. Модель имеет улучшенную управляемость, два режима вибрации для более широкого применения.

Технические характеристики

Вес , кг:	700
Габарит ДхШхВ (рукоять в рабочем положении) , мм:	2630 x 700 x 1165
Центробежная сила , kH:	13
Частота колебаний , Гц:	55
Ширина вальца , мм:	650
Топливо:	дизель
Производительность кВт:	6,1
Линейное усилие (статический) спереди/сзади, Н/мм:	5,0 / 7,5
Линейное усилие (динамический, на каждый валец) спереди/сзади, Н/мм:	10,0 / 10,0
Общая линейная нагрузка (спереди/сзади), Н/мм:	15
Макс. скорость движения вперед , м/мин.:	66,7
Макс. скорость движения назад , м/мин.:	33,3
Диаметр бандажа , мм:	420
Допустимый боковой зазор (справа/слева) , мм:	235
Выступ (справа/слева) , мм:	30
Площадь уплотнения, м²/час:	2613
Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации), %:	40

Тип двигателя:	Hatz 1D42S - Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель
Рабочий объем, см³:	413
Расход топлива , л/час:	1,67

Преимущества использования ручного катка RD 7HE Wacker Neuson

Высокая безопасность труда благодаря устройству проверки бдительности: в случае опасности виброкаток останавливается автоматически. Защита от вибрации рукоятки благодаря пружинным металлическим демпферам и демпферам в направляющей рукояти. Более удобная транспортировка и экономичное хранение благодаря складной направляющей рукояти. Оптимизированная направляющая рукоять – в плане дизайна и функций. Простой запуск и начало работы даже зимой благодаря специальной приводной системе сцепления/насоса.

Дополнительные технические преимущества

Эргономичная направляющая рукоять	
	Эргономичный дизайн для разнообразных вариантов использования
	Боковые поверхности и рукоятки для удобного управления при поворотах и маневрировании.
	Центральная рукоятка для точной регулировки
	Активация эксцентрика на рукоятке
	Ручка газа и управление усилием эксцентрика low / high на ручке
	Уникальный ножной замок обеспечивает простое откидывание направляющей рукояти
Открытый дизайн рамы	

Простой доступ к большому количеству компонентов, таких как скребок, водяные контуры, водяные шланги и т. д.

Простой доступ для проведения технического обслуживания – удалив болты, можно снять всю боковую часть

Простой доступ для очистки

Отверстия в раме обеспечивают простой доступ для проведения техобслуживания

Все линии управления защищены посредством манжетного уплотнения и сильфона, что позволяет избежать повреждений, связанных с попаданием пыли и воды

Система подачи воды

Крышка водяного бака с простым доступом установлена сбоку, что позволяет не допустить повреждений подъемными и транспортными устройствами

Пластиковый водяной бак вместимостью 60 литров

Уровень наполнения всегда на виду – благодаря шкале уровня наполнения

Включение и выключение подачи воды одной ручкой – прямо на направляющей рукояти

Полости в раме обеспечивают простую очистку водяных контуров

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация