Оборудование фирмы

Виброплита бензиновая Wacker Neuson BPS 1550 Aw

Высокопроизводительные виброплиты серии BPS – это выбор профессионалов для уплотнения асфальта и плотно прилегающей брусчатки, а также для уплотнения смешанного грунта в ограниченных пространствах. Эти плиты наилучшим образом подходят для уплотнения песчаных и гранулированных оснований при строительстве тротуаров, дорог и автостоянок. Виброплиты серии BPS легко перемещаются в необходимое место на строительной площадке благодаря использованию опционального комплекта колес.

Виброплита бензиновая Wacker Neuson BPS 1550 Aw - наиболее сбалансированная по массе и производительности виброплита, задающая стандарт в изготовлении оборудования этого класса. Способна уплотнять грунт и асфальт с высокой эффективностью. Она может комплектоваться, системой смачивания, роликом для перемещения, полиуретановым ковриком для уплотнения каменных и брусчатых оснований. Поэтому по спектру применения она считается универсальной. Причем уплотнение происходит с высокой производительностью, так как ширина основания 50 см. создает значительную площадь рабочей поверхности.

Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	89,1
Центробежная сила, кН:	15
Размер опорных плит (Ш x Д), мм:	500 x 599
Рабочая ширина, мм:	498
Рабочая высота (клиренс), мм:	527
Частота, Гц:	98
Предварительный запуск, м/мин:	25
Тип двигателя:	4-тактный бензиновый двигатель
Изготовитель двигателя:	Honda
Двигатель:	GX160-UH2-QW-X2-SD
Рабочий объем, см³:	163
Мощность двигателя (номинальный), кВт:	3,1
при числе оборотов, 1/мин:	3.600
Расход топлива, л/ч:	0,8

Емкость топливного бака, л:	3,6
Водяной бак:	с водяным баком объемом 11 литров или без него

Преимущества использования бензиновой виброплиты Wacker Neuson серии BPS

Превосходная маневренность и устойчивость при боковой эксплуатации благодаря дополнительным рукояткам на защитной раме.
Прочная конструкция позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает продолжительный срок службы: мощная рама гарантирует защиту двигателя; в конструкции используются износоустойчивые ремни.
Система смачивания: оптимальное покрытие водой плиты основания по всей ширине; автоматическое регулирование расхода воды лишь при вибрации.
Сделано в Германии – прочная, надежная конструкция и высококачественная сборка.

Дополнительные технические преимущества

Плита основания

Скошенные, закругленные края снижают до минимума образование нежелательных острых краев при повороте плиты основания, обеспечивая формирование ровной гладкой поверхности.
Изготовлена из износостойкого кованого чугуна для продолжительного срока службы.
Благодаря высококачественной плите основания обеспечиваются первоклассные результаты при уплотнении асфальтовых покрытий.

Направляющая рукоятка

Складывающаяся вперед шарнирная рукоятка позволяет производить такие операции, как толкание виброплиты вверх при работе на склоне.
Благодаря центральной навеске направляющей рукоятки виброплиту можно легко и быстро повернуть.

Прочная защитная рама с подъемной скобой

Оптимальная защита двигателя и водяного бака позволяет снизить затраты на ремонт.
Прочная подъемная скоба встроена в защитную раму для обеспечения безопасного подъема.
Идеально подходит для боковой эксплуатации вдоль краев.

Водяной бак

Большой объем бака – 11 литров – позволяет экономить время на повторном наполнении и тем самым увеличивает производительность. Бак легко наполнять благодаря широкой крышке. Опция для всех моделей серии WP.

Пластина для уплотнения брусчатки

Идеальная защита каменной брусчатки при уплотнении. Быстрая и надежная установка. Незаменимый аксессуар для обустройства тротуаров.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация