

## Виброплита дизельная DPS 1850H Basic Wacker Neuson

Дизельная виброплита DPS 1850H Basic - мощная универсальная машина для уплотнения грунта, асфальта и тротуарной плитки. Соответствующее дополнительное оборудование (водяной бак, защитная рама, рукоять управления для работы с асфальтом, пластиковая пластина) устанавливается всего за несколько операций.



### Технические характеристики

|                                                                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Рабочая масса, кг:                                                                                             | 114                                                       |
| Центробежная сила (Степень 1), кН:                                                                             | 18                                                        |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                                                                               | 500 x 600                                                 |
| Рабочая ширина, мм:                                                                                            | 500                                                       |
| Рабочая высота min., мм:                                                                                       | 838                                                       |
| Частота, Гц:                                                                                                   | 90                                                        |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м/мин:                  | 22                                                        |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м <sup>2</sup> /ч: | 660                                                       |
| Тип двигателя:                                                                                                 | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Двигатель:                                                                                                     | 1 B 20                                                    |
| Изготовитель двигателя:                                                                                        | Hatz                                                      |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :                                                                               | 232                                                       |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:                                                                  | 3,4                                                       |
| При числе оборотов 1/мин:                                                                                      | 3.600                                                     |
| Расход топлива, л/ч:                                                                                           | 1                                                         |
| Объем бака (топливо), л:                                                                                       | 3                                                         |

Силовая передача:

От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.

## Преимущества использования дизельной виброплиты Wacker Neuson

Дизельный ☐ немецкий двигатель Hatz двигатель, имеющий большие резервы мощности 3,4 кВт.

Износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку. ☐

Высокий уровень комфорта гарантируют эргономично расположенная ручка газа, а также гасящая вибрации регулируемая рукоять управления. ☐

Центробежное усилие достигает 18 кН, что идеально для габаритов и веса плиты.

Виброплита может двигаться вперед со скоростью 22 м в мин (по ровным поверхностям).

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>