

## Виброплита реверсивная дизельная Wacker Neuson DPU 4045Yeh

Благодаря превосходной силе уплотнения в сочетании с быстрым прямым и обратным ходом виброплита Wacker Neuson DPU 4045Yeh обеспечивает чрезвычайно высокий уровень производительности. Эта универсальная машина оснащена дизельным двигателем Yanmar и подходит для любых производственных участков, на которых к уровню производительности предъявляются высокие требования. Кроме того, она обладает превосходными характеристиками в том, что касается срока службы и комфорта в управлении. Оптимальными областями применения являются уплотнение теплоизоляционных покрытий и нижних слоев при строительстве улиц, дорожек и стоянок, а также обратной засыпке в зданиях. Благодаря частоте 69 Гц виброплита DPU 4045 Yeh от немецкого производителя Wacker Neuson находит универсальное применение и осуществляет ровное и надежное уплотнение плотно прилегающей брусчатки среднего веса.



### Технические характеристики

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Рабочая масса, кг:                                                                                   | 376       |
| Центробежная сила, кН:                                                                               | 40        |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                                                                     | 440 x 900 |
| Рабочая ширина (с расширительной пластиной), мм:                                                     | 600       |
| Толщина опорных плит, мм:                                                                            | 12        |
| Высота (без направляющей рукояти):                                                                   | 764       |
| Частота, Гц:                                                                                         | 69        |
| Вибрации рук, м/с <sup>2</sup> :                                                                     |           |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин:                  | 24        |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м <sup>2</sup> /ч: | 870       |
| Транспортировочная высота, мм:                                                                       | 1.514     |
| Транспортировочная длина, мм:                                                                        | 1.048     |
| Транспортировочная ширина, мм:                                                                       | 780       |

|                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                    | Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением                                           |
| Изготовитель двигателя:                           | Yanmar                                                                                                               |
| двигатель:                                        | L70N                                                                                                                 |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :                  | 320                                                                                                                  |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:     | 4,5                                                                                                                  |
| при числе оборотов, 1/мин:                        | 3.000                                                                                                                |
| Производительность макс. (DIN ISO 3046 IFN), кВт: | 4,3                                                                                                                  |
| при числе оборотов, 1/мин:                        | 3.000                                                                                                                |
| Расход топлива, л/ч:                              | 1,4                                                                                                                  |
| Объем бака (топливо), л:                          | 3,3                                                                                                                  |
| Силовая передача:                                 | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбuditелю. |
| Тип топлива:                                      | Дизель                                                                                                               |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Новая направляющая рукоятка сокращает уровень вибрации рукоятки (HAV) до минимума, тем самым обеспечивая высокий уровень комфорта в управлении и показателей уплотнения. Отсутствие ограничений на время работы и необходимости ведения специальной документации. Устройство обеспечения безопасности предохраняет оператора от опасности быть зажатым между устройством и препятствием во время движения назад. Все точки обслуживания легко доступны. К функциям для обеспечения особого комфорта относятся отключение при низком уровне масла, самонатягивающиеся клиновидные ремни, генератор переменного тока, не нуждающийся в техническом обслуживании, вытяжное соединение для пуска от внешнего источника. Крупногабаритный дизельный двигатель Yanmar обеспечивает достаточный запас мощности и высокий уровень эффективности, а также продолжительный срок службы. Новое расположение элементов управления оператора в прочном корпусе – лучшая защита от накопления грязи и повреждений.

## Дополнительные технические преимущества Wacker Neuson

## Очень низкий уровень вибрации рукоятки (HAV)

Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию рукоятки (HAV) менее 2,5 м/с<sup>2</sup>.

Это позволяет выполнять непрерывную работу в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя.

Необходимость в ведении документации отпадает, если оператор работает только с оборудованием, которое имеет значения ускорения ниже 2,5 м/с<sup>2</sup>.

## Интуитивный дизайн рукоятки управления

Регулировка скорости и изменение направления движения выполняется посредством перемещения рукоятки вперед и назад.



### Панель управления:

**Создана, чтобы быть прочной, и поэтому хорошо защищена от грязи и влаги. Все функции и дисплеи находятся в поле зрения и легко доступны: Замок зажигания, рабочее освещение, контрольная лампа зарядки, штифт для пуска от внешнего источника, счетчик часов работы (опция). Штифт для пуска от внешнего источника**

Простота доступа для зарядки аккумулятора, например, после зимнего перерыва. Отсутствие риска накопления грязи. Штифт для пуска от внешнего источника защищен и вытягивается только при необходимости.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_