

Дизель-генератор Atlas Copco QIS 1015

Дизельный генератор Atlas Copco QIS 1015 мощностью 805 кВА предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами.



Технические характеристики

Основные характеристики:

Основная мощность, кВА:	805
Основная мощность, кВт:	644
Резервная мощность, кВА:	1015
Резервная мощность, кВт:	812
Номинальный ток, А:	1467
Номинальное напряжение, В:	400
Частота, Гц:	50

Двигатель:

Производитель:	MTU (Германия)
Модель:	12V2000G86F
Частота оборотов, об/мин:	1500

Номинальная мощность с вент, кВтм6 853:

Подача воздуха:	Турб
Система контроля частоты оборотов:	Электронная

Число цилиндров, расположение 12 V:

Рабочий объем, л:	26,8
Объем системы охлаждения, л:	118

Альтернатор:

Производитель:	Mecc Alte (Италия)
Модель:	MeccAlte ECO43-2S/4A
Тип альтернатора:	Синхронный
Номинальная выходная мощность, кВА:	1016
Степень защиты/Класс изоляции:	IP23/H
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения:	MAUX/DER1
Потребление топлива:	
Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л:	1100
Расход топлива при 75% нагрузке, л/чб 121:	
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч:	9,0
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч:	159
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч:	7
Уровень шума:	
Уровень мощности звука, дБ(А):	103
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А):	75
Габариты и вес:	
Длина, кожух (откр), мм:	5600 (4715)
Ширина, кожух (откр), мм:	1860 (2220)
Высота, кожух (откр), мм:	2440 (2550)
Вес сухой, кожух (откр), кг:	9420 (6500)

В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030...30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки $\pm 1\%$; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

Дополнительное оборудование Atlas Copco QIS 1015

Кожух для защиты ДГУ Atlas Copco QIS 1015 Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>