Бензиновая мотопомпа для химической и соленой воды Koshin PGH-50

Мотопомпа для соленой воды и химикалий Koshin PGH-50 (артикул 100513275) изготовлена из материалов, которые устойчивы к агрессивным химическим элементам. Насосная часть позволяет перекачивать морскую воду, химикалии: жидкие удобрения, противогололёдные реагенты и др. Способна перекачивать жидкость с производительностью 560 л/мин. Оборудована надежным двигателем Honda GX120. Максимальный напор составляет 26 м.

Технические характеристики

Подача, куб.м/час:	42
Высота напора, м:	26
D вх/вых, мм:	50x50
Двигатель:	Honda GX120
Бак, л:	2
Вес, кг:	24
Мощность, мах. кВт.:	2.6
Производительность, л/мин:	560
Допустимый диаметр твердых частиц, мм:	3
Тип двигателя:	бензиновый
Стартер:	ручной
Мощность (л.с.):	2.9
Тактность двигателя:	4-х тактный
Объем масляного бака, л:	0.6
Высота всасывания, м:	8
Время работы на одном заряде, ч:	2
Объем двигателя, куб.см:	118
Габариты, мм:	510x418x433
Бренд:	Koshin

Страна: Япония

Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

□□Насосная часть из□PET (полиэтилентеревталата)
□ Небольшой вес и компактность

□□Высокая производительность

□□Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

□□Экономичный расход топлива

□□Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров

□□Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик

□□Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой

□□Низкий уровень шума

□□Торцевое уплотнение из□EPDM.

□□Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

Комплектация Koshin PGH-50

Мотопомпа: 1 шт.
Сетчатый фильтр: 1 шт.
Патрубок для соединения шлангов: 2 шт.
Хомут для шлангов: 3 шт.
Свечной ключ: 1 шт.
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____