

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



Напор, м:	21,5-25
Поток, м.куб/час:	75-80
Мощность двигателя, л.с.:	6,5-12,1
Размер напорного патрубка, мм:	80
Размер приточного патрубка, мм:	80
Размер частиц, мм:	от 25 до 28
Тип двигателя:	бензиновый
Вес, кг:	41-96

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Модель	☐ Напор, м	☐ Поток, м ³ /час	☐ ☐ ☐ Двигатель	☐ ☐ Мощность, л.с.	☐ Ø частиц, мм
☐ JB 3-100 G10 ☐ MBS01 ☐ LIFT ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 21,5	☐ ☐ ☐ ☐ 75	☐ ☐ Briggs VANGUARD	☐ ☐ ☐ ☐ 6,5	☐ ☐ ☐ ☐ 25
☐ JB 3-140 G10 ☐ MKL01 ☐ LIFT	☐ ☐ ☐ 25	☐ ☐ ☐ ☐ 80	☐ ☐ Kohler CH395	☐ ☐ ☐ ☐ 8,5	☐ ☐ ☐ ☐ 25

□JB 3-140 G30□ MKL04□LIFT□□□	□ □ □25	□ □ □ □ □80	□ □ □Kohler CH440□	□ □ □ □ □12,1	□ □ □ □ □28
---------------------------------	---------	-------------	--------------------	---------------	-------------

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>