Оборудование фирмы varisco

Дизельная установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD4-250 G10 FVM04 V04

Дизельные установки водопонижения Varisco ECOMATIC предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти установки предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Отличительной особенностью данной серии является наличие масляного вакуумного насоса с системой рециркуляции масла , что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

Технические характеристики

Напор, м:	32
Поток, м.куб/час:	160
Мощность двигателя, л.с:	14-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	50
Объем бака, л:	130
Тип двигателя:	Дизельный
Вес, кг:	780
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	75

Варианты исполнения Varisco ECOMATIC JD 4-250

□ □ □ □ □ □ □Модель	Напор,м	Поток, м3/час	□ □ □ □ □ Двигатель	Мощность, л.с.	Объем бака,л□	Ø частиц, мм
JD 4-250 G10 FVM06□ V04 ECOMATIC□	□ □ 32	□ □ □ □160	□ □ □ □VM2105E2	□ □ □ □27	□130	□ □ □ □ □50
JD 4-250 G10 FVM06□ V04 ECOMATIC	□ □ 32	□ □ □ □160	□ □ □ □VM2105E2	□ □ □ □23	□130	□ □ □ □ □50

JD 4-250 G10□FLD16 V04□ECOMATIC	□ □ 32	□ □ □ □160	Lombardini□ 9LD625-2	□ □ □ □ □14	□130	□ □ □ □ □50
JD 4-250 G10 FZD31□ V04□ECOMATIC□□	□ □ 32	□ □ □ □160	□ Deutz D2011L02I□	□ □ □ □ □21	□130	□ □ □ □ □50
JD 4-250 G10□FHT04 V04□ECOMATIC	□ □ 32	□ □ □ □160	□ □ □ □ Hatz 2M41	□ □ □ □24	□130	□ □ □ □ □50

Особенности Varisco ECOMATIC JD 4-250

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 50мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Дизельный двигатель VM SUN 2105E2 с электростартером мощностью 22 kW - 30 Л.С.(1800 об.) фирмы VM (Италия); Масляный насос с системой рециркуляции масла;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco ECOMATIC JD 4-250

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря запатентованной сепарационной системе; Отсутствие выброса масла в атмосферу; Пониженный уровень шума; Низкие эксплуатационные затраты; Прост в обслуживании; Емкость топливного бака позволяет использовать установку до 24 часов без дозаправки;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация