Оборудование фирмы varisco

Varisco JE 2-120 G10 EM20 LIFT



Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг

Технические характеристики

Напор, м:	13-20,5
Поток, м.куб/час:	30-44
Мощность двигателя, кВт:	1,1-2,2
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	17-25
Параметры эл. сети:	1~230 В, 50 Hz - 3~380 В, 50 Hz
Вес, кг:	31-47

Варианты исполнения

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

□ □ □ □ □ Модель□	□Напор,м□	□Поток, м3/час□	□Параметры эл. сети□	□Мощность, кВт□ □	□Ø частиц, мм□ □	□Вес, кг
JE 2-100 G10 ET20 LIFT□	□ □ □13	□ □ □ □ □ 30	□ □ □3~380 В, 50 Hz	□ □ □ □1,1	□ □ □ □ □17	□ 31
JE 2-120 G10 EM20 LIFT□□□	□ □ □20,5	□ □ □ □ □ 44	□ □ □1~230 В, 50 Hz	□ □ □ □2,2	□ □ □ □ □25	□ 47

JE 2-120 G10 ET20 LIFT□□□	□ □ □20,5	□ □ □ □ □ 44	□ □ □3~380 В, 50 Hz	□ □ □ □2,2	□ □ □ □ □25	□ 47

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru