Оборудование фирмы MultiOne

MultiOne 4 Серия

Мини-погрузчик 4-ая серия Multione
Легкий, телескопический и экономичный мини-погрузчик для частного и легкого профессионального использования. Дизельный двигатель Kubota мощностью 20 л.с. Компактный шарнирный мини-погрузчик серии MultiOne 4 - это превосходная универсальная машина для разработки и обслуживания ландшафтных территорий, идеально подходящая для садоводов, сельского хозяйства, частного и легкого профессионального использования.

Особенности модели MultiOne 4.2 Телескопическая стрела Компактные размеры Низкие эксплуатационные расходы Дизельный двигатель Kubota - 20 л.с.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	4.2
Двигатель:	Kubota D722
Мощность:	20 л.с./14.9 кВт
Тип топлива:	Дизель
Трансмиссия:	Гидростатическая 4x4
Скорость:	14 км./ч.
Подача насоса:	31 л./мин.
Количество насосов:	2
Функции джойстика:	4 функции
Высота подъема:	2.75 м
Опрокидывающая нагрузка:	1020 кг
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика:	820 кг
Грузоподъемность при повернутом шарнире:	700 кг
Отрывное усилие:	800 кг
Тяговое усилие:	900 кгс
Давление на грунт:	815 кг/кв.м.
Радиус поворота:	внешний/внутренний
Размерность шин:	23x8.50-12

Вес:	940 кг
Длина:	2390 мм
Ширина:	980 мм
Высота:	1960 мм

Функциональные особенности погрузчика MuliOne 4.2

4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Двойная телескопическая стрела: Он передает чрезвычайную прочность и высокую видимость груза, что позволяет увеличить грузоподъемность. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 4 функциями: позволяет легко управлять машиной. Механический стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины.

Габариты мини погрузчика MultiOne 4.2

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация