Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Осветительная мачта Wacker Neuson LTS4K (50 Гц)

Осветительная мачта Wacker Neuson LTS подходит для выполнения широкого спектра работ – от освещения на строительной площадке и освещения временных парковок до освещения музыкальных мероприятий. Благодаря встроенному генератору все модели могут эксплуатироваться независимо от источника питания.

Технические характеристики

Модель:	LTS4K (50 Гц)	LTS4K (60 Гц)
Рабочие параметры:		
Д x Ш x В, мм:	2.560 x 1.390 x 2.560	2.560 x 1.390 x 2.560
Тип лампы:	Светодиодные лампы	Светодиодные лампы
Высота мачты, м:	8,5	8,5
Мощность, кВт:	4	4
Частота, Гц:	50	60
Напряжение, В:	230	230
Параметры двигателя:		
Тип генератора:	Бесщеточный	Бесщеточный
Общая изоляция (класс):	H	H
Регулировка напряжения (+/-), %:	5	5
Изготовитель двигателя:	Kubota (Z482)	Kubota (Z482)
Тип двигателя:	С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый	С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый
Тип топлива:	Дизель	Дизель
Рабочий объем, см³:	479	479
Номинальная мощность, кВт:	3,6	4,4
при числе оборотов, 1/мин:	1.500	1.800
Номинальная мощность:	DIN 6271	DIN 6271
Объем бака (масло), л:	2,5	2,5
Объем бака (топливо), л:	80	80

Расход топлива (основная загрузка 100 %), л/ч:	0,55	0,9
Время работы (основная загрузка 100 %), ч:	146	89

Особенности и преимущества Wacker Neuson

Мачта выдвигается до высоты 8,5 м с помощью ручной лебедки. Устойчива даже на неровной поверхности при скорости ветра до 80 км/ч благодаря пяти опорам с индивидуальной регулировкой. Доступна с четырьмя металлогалогенными лампами для освещения площади до 4200 м² или четырьмя светодиодными лампами для освещения площади до 3000 м². На погрузочной платформе транспортного средства можно одновременно транспортировать до 10 единиц оборудования. Доступны различные приводы от Kohler и Kubota.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация