Оборудование фирмы

Осветительная мачта Wacker Neuson ML440 с бензиновым генератором MG 5 WN

Мобильность и компактность Wacker Neuson ML440.
Осветительная мачта M-серии Wacker Neuson ML440 обладает компактными размерами и малым весом, обеспечивая превосходную производительность и высокую степень безопасности, при этом она предлагается по самой конкурентной цене, обеспечивая, таким образом, для Вас наилучшую эффективность инвестиций. Благодаря использованию специальных металло-галогенных ламп импульсного типа, серия ML является превосходным выбором для освещения строительных площадок, технического обслуживания муниципальных дорог, коммерческого ландшафтного строительства, а также везде, где необходимо надежное и безопасное мобильное освещение.

Технические характеристики

Рабочие параметры Wacker Neuson ML440:	
Д x Ш x В (в транспортировочном положении):	1170 × 835 × 1950 мм
Рабочая масса (без топлива):	216 кг
Транспортный вес (включая упаковку):	235 кг
Подсветка:	403 м²
Тип лампы:	Металлогалогенные с импульсным зажигающим устройством
Высота мачты:	5 м
Частота:	50 Гц
Напряжение:	230 В
Параметры двигателя:	
Тип генератора:	MG5 от компании Wacker Neuson
Общая изоляция (класс):	F
Рабочий объем:	389 см³
Номинальная мощность:	5 кВт
Производительность (макс.):	5,5 кВт
Объем бака (топливо):	25 л

Время работы:	15 ч

Особенности и преимущества Wacker Neuson ML440

Лампы с импульсным зажигающим устройством для увеличения срока службы лампы и лучшей интенсивности света по сравнению с лампами со вспомогательным электродом, а также 5-секционная мачта с максимальной высотой до 5 метров. Защищенный от воды и ржавчины корпус выключателя и балласта с порошковым покрытием, в легкодоступном положении, с защитой от дождя. Стандартная грузоподъемная скоба для подъема устройства с использованием кранов или крюка, легкодоступный широкий ножной тормоз, пластина изготовлена из нескользящего материала. Оснащается высокопроизводительным генератором Wacker Neuson для рабочих площадок. Простой монтаж/демонтаж генератора. Дополнительные монтажные пазы для установки генераторов других марок. Стабилизаторы диагонального типа для минимизации веса. Отсутствие необходимости в инструментах, простота эксплуатации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация