Оборудование фирмы Putzmeister

Бетононасос BSA 1407 D

Надежный стационарный бетононасос **Putzmeister BSA 1407 D** для средних строительных площадок. Предназначен для работ по бетонированию с максимальной производительностью до 71 м3/ч, максимальным давлением до 106 бар. Осуществляет подачу бетонной смеси с фракцией **до 40 мм на высоту до 100 метров или (~ 30 этажей) или по горизонту – до 300 метров.** Легко перевозится по стройплощадке благодаря небольшому весу и высокому клиренсу. Оснащен гидравлической системой открытого типа. Дизельный двигатель Deutz - 115 кВт. Водяной промывочный насос 50 л/мин, 20 бар.

Технические характеристики

Макс. объем подачи:	71/47 м3/ч
Макс. давление подачи:	71/106 бар
Макс. фракция бетона:	40 мм
Диаметр цилиндра:	200 мм
Ход поршня:	1400 мм
Мощность двигателя:	115 кВт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	5930x1580x2309 мм
Вес:	4300 кг

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и□защиты от□атмосферных воздействий. Удобный доступ для выполнения техобслуживания и□ремонта. Миниатюрная панель манометров и□гидроточек: все данные системы в□одном месте. Наглядный графический дисплей□Putzmeister□EGD. Гидравлика и□переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с□бетоном, а□следовательно и□их загрязнение были исключены. Внешнее присоединение запорной задвижки (серия с□ходом от□1400□мм). Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня благодаря открытому в□верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и□автоматической системе извлечения поршня (тип HP). Централизованная система смазки для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. Бункер оптимизированной геометрии, облегчающей очистку и□уменьшающей остаток бетона. Гладкая наружная поверхность, облегчающая очистку. Увеличивающие площадь опирания и□ повышающие устойчивость

наклонные опоры. Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

Особенности Putzmeister BSA 1407 D

Защитный кожух из высокопрочного стеклопластика; Требуется меньший объем гидравлического масла; Новый дизайн бункера обеспечивает удобство и доступность в техобслуживании; Уменьшенное потребление топлива; Технические данные выводятся на дисплей EGD; Система контроля неисправностей Ergonic; Надежность в работе – простота в обслуживании.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация