Оборудование фирмы Putzmeister

Бетононасос BSA 1408 E

Стационарный бетононасос Putzmeister BSA 1408 E средней мощности, оснащен прямоточной гидравлической системой FFH замкнутого типа, которая позволяет добиваться высокой производительности при высокой нагрузке. Благодаря мощному электродвигателю насос подходит для работ в тоннелях и при необходимости может быть установлен на рельсовое транспортное средство. Активно используются на раводах по изготовлению железно-бетонных изделий. Обеспечивает подачу бетона с фракцией 25- 40 мм на высоту до 100-120 метров или по горизонту до 200- 250 метров.

Стационарные насосы Putzmeister BSA1408 E оснащены электрическими двигателями ABB мощностью 110kW при частоте 50 Hz, благодаря чему обеспечивается бесперебойная работа гидравлической системы под любой нагрузкой.

Технические характеристики

Макс. объем подачи:	79/53 м3/ч
Макс. давление подачи:	71/106 бар
Макс. фракция бетона:	40 мм
Диаметр цилиндра:	200 мм
Ход поршня:	1400 мм
Мощность двигателя:	110□кВт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	□5877x1888x2186□мм
Вес:	4700 кг

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и□защиты от□атмосферных воздействий. Удобный доступ для выполнения техобслуживания и□ремонта. Миниатюрная панель манометров и□гидроточек: все данные системы в□одном месте. Наглядный графический дисплей EGD. Гидравлика и□переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с□бетоном, а□следовательно и□их загрязнение были исключены. Внешнее присоединение запорной задвижки (серия с□ходом от□1400□мм). Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня благодаря открытому в□верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и□автоматической системе извлечения поршня (тип HP). Централизованная система смазки для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. Бункер

оптимизированной геометрии, облегчающей очистку и уменьшающей остаток бетона. Гладкая наружная поверхность, облегчающая очистку. Увеличивающие площадь опирания и повышающие устойчивость наклонные опоры. Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация