Оборудование фирмы Putzmeister

## Бетононасос Putzmeister BSA 2109 HD дизельный привод

Надежный и мощный стационарный бетононасос для крупных строительных площадок. Стационарный бетононасос BSA 2109 HD предназначен для работ по бетонированию с максимальной производительностью до 95 м³/ч, максимальным давлением до 152 бар. Дизельный двигатель Deutz - 200 кВт. Высота подачи бетонной смеси – до 150 метров ( ~40 этажей ) или по горизонту – до 600 метров. Водяной промывочный насос 50 л/мин, 20 бар.

Применяется во всех климатических условиях благодаря оптимальной системе подачи воздуха; Износостойкие литые детали; Оптимальная форма приемного бункера облегчает уход и сокращает количество остатков бетона; Усовершенствованное уплотнение S-образного шибера благодаря автоматическому кольцу; Гидравлическая система и рабочий цилиндр защищены от воздействия бетонной смеси; Минимальные трудозатраты при переключении режима подачи; Хромовое покрытие гарантирует долгий срок службы рабочего поршня и цилиндров.

Бетононасос Putzmeister BSA 2109 HE с электрическим приводом идеально подходят для использования в тоннелях, если речь идёт о больших дистанциях транспортировки.

### Технические характеристики

| Модель: | BSA 2109 HD | BSA 2109 HE |
|---|---|---|
| Привод: | дизель | электро |
| Макс. объем подачи, м3/ч: | 95 | 85 |
| Макс. давление подачи, бар: | 152 | 152 |
| Макс. фракция бетона,мм: | 40 | 40 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 200 | 200 |
| Ход поршня, мм: | 1000 | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт: | 200 | 160 |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм: | □6825x1986x2500 | □6825x1986x2500□ |
| Вес, кг: | 6300 | 6600 |

## Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

**Поворотные дверцы** для облегчения доступа и защиты от атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и ремонта.
**Миниатюрная панель** манометров и гидроточек: все данные системы в одном месте.
**Наглядный графический дисплей EGD.**
**Гидравлика и переключающие цилиндры** расположены так, чтобы контакт с бетоном, а следовательно и их загрязнение были исключены. **Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с ходом от 1400 мм). **Легкая замена всех компонентов** S-шибера. **Быстрая замена поршня** благодаря открытому в верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и автоматической системе извлечения поршня (тип HP). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии,** облегчающей очистку и уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность**, облегчающая очистку.
**Увеличивающие площадь** опирания и повышающие устойчивость наклонные опоры. **Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса**, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru