Оборудование фирмы Putzmeister

Бетононасос BSA 2110 HP D

Мощный бетононасос Putzmeister BSA 2110 HP D с увеличенным ходом поршня и высоким давлением подачи.
Оптимально подходит для строительства высотных зданий.
Современный дизайн, кожух из высокопрочного пластика, дизельный привод, высота подачи бетона до 200 метров (~ 50 этажей) или по горизонту до 1000 метров.

Технические характеристики

Макс. объем подачи:	102/70 м3/ч
Макс. давление подачи:	150/220 бар
Макс. фракция бетона:	40 мм
Диаметр цилиндра:	200 мм
Ход поршня:	2100 мм
Мощность двигателя:	330кВт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	□7086x1980x24487□мм
Вес:	8600 кг

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и□защиты от□атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и□ремонта.
Миниатюрная панель манометров и□гидроточек: все данные системы в□одном месте.
Наглядный графический дисплей EGD.
Гидравлика и□переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с□бетоном, а□следовательно и□их загрязнение были исключены. **Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с□ходом от□1400□мм). **Легкая замена всех компонентов** S-шибера. **Быстрая замена поршня** благодаря открытому в□верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и□автоматической системе извлечения поршня (тип HP). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии**, облегчающей очистку и□уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность,** облегчающая очистку.
Увеличивающие площадь опирания и□ повышающие устойчивость наклонные опоры. **Практичная ручная лебедка.**

Дополнительные возможности фиксации насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

Особенности Putzmeister BSA 2110 HP D

Объем подачи до 102 м³/ч при давлении в 150 бар или 70 м³/ч при 220 бар; 6-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, мощностью 330 кВт; Внешнее подключение гидравлического запорного шибера; Пригоден для применения во всех климатических условиях* благодаря оптимальной системе подачи воздуха; Минимальные трудозатраты при переключении режима подачи; Износостойкие детали из твердого сплава.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация