Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидровращатель Delta CD-3

Гидровращатель Delta CD-3 применяется для монтажа на краново-манипуляторные установки до 9 тонн. Многие из имеющихся сегодня на российском рынке краново-манипуляторных установок имеют относительно не высокий гидравлический поток, способный раскрутить гидровращатель до необходимых для бурения частоты вращения. Серия гидробуров CD призвана решить эту проблему. Так при потоке масла в тридцать литров в минуту частота оборотов достигнет в тридцать девять оборотов в минуту.
На машинах оборудованных краново-манипуляторными установками давление в гидравлической системе может быть нестабильным, это может привести к поломке частей редуктора гидровращателя. Гидравлический клапан, установленный на всех гидробурах серии CD защищает оборудование от перепадов и скачков давления в системе и значительно продляет срок службы вращателя.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	1-9
Тип машины:	КМУ
Крутящий момент, Нм:	959-3116
Максимальное давление, бар:	□80-260
Поток масла, л/мин:	5-35
Частота вращения, об/мин:	7-46
Длина стандартных шнеков, мм:	□1200
Диаметр стандартных шнеков, мм:	□100-600
Масса гидровращателя, кг:	□73

Комплектация гидробура Delta CD-3

Рукавова высокого давления (2 шт.) для Delta CD-3 Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

Важно при использовании Delta CD-3

При работе с гидробуром Delta CD-3, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

Графики производительности Delta CD-3

График частоты вращения гидробура Delta CD-3

График мощности крутящего момента гидробура Delta CD-3

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация