Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидровращатель Delta RD-8

Гидробур Delta RD-8 на ровне с Delta RD-7 является одним из самых популярных гидровращателей, но имеет чуть больший крутящий момент, требует большие показатели по гидропотоку и меньшую частоту вращения. Монтируется на экскаваторы-погрузчики массой 6-8 тонны, такие как Caterpillar, Hidromek, Volvo, Terex, MST, New Holland и конечно же JCB.
Назначение:
для бурения скважин; для установки столбов линий электропередач; установки ограждений; дорожных знаков, заборов; предварительное бурение.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	6-8
Тип машины:	экскаватор
Крутящий момент, Нм:	2717-8152
Максимальное давление, бар:	80-240
Поток масла, л/мин:	70-150
Частота вращения, об/мин:	33-70
Длина стандартных шнеков, мм:	1450
Диаметр стандартных шнеков, мм:	150-1200
Масса гидровращателя, кг:	116
Высота гидровращателя, мм:	780
Диаметр гидровращателя, мм:	269

Графики производительности Delta RD-8

График зависимости крутящего момента гидробура Delta RD-8 от давления в гидравлической системе носителя.

График зависимости скорости потока гидравлического масла в системе экскаватора и скорости вращения гидробура Delta RD-8

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Скидка на гидробур Delta RD-8

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-8 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-8. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация