Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 108



Дизельный компрессор Atlas Copco (Атлас Копко) XAHS 108 с выходным давлением давлением воздуха 12 бар и производительностью 5,5 м³/мин предназначен для снабжения сжатым воздухом абразивоструйных и покрасочных аппаратов, пневматического инструмента, раствор подающих машин.

Компактные, надежные и вместе с тем очень экономичные компрессоры приспособлены для продолжительной непрерывной работы и демонстрируют впечатляюще низкий расхода топлива. Предлагается широкий выбор опций подготовки воздуха - охладитель и влагоотделитель.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Компрессор Atlas Copco XAHS 108: | |
| Рабочее давление, бар: | 12 |
| Производительность, м3/мин: | 5,5 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы, л: | 11 |
| Количество постов 3/4", шт.: | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | 1 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C: | 45 °C |
| Двигатель: | |
| Производитель двигателя: | Kubota |
| Модель: | V2403-M-DI |
| Нормы по выхлопу: | COM II |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Мощность, кВт: | 47,9 |
| Число оборотов максимум, об./мин: | 2 700 |
| Число оборотов минимум, об./мин: | 1 800 |

| | |
|---|---|
| Тип системы охлаждения: | жидкостная |
| Емкость масляной системы, л: | 10 |
| Емкость топливного бака, л: | 87 |
| Емкость системы охлаждения, л: | 11,5 |
| Габариты и вес: | |
| Длина без шасси, мм: | 2314 |
| Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 3770 |
| Ширина без шасси, мм: | 1378 |
| Ширина на шасси, мм: | 1676 |
| Высота без шасси, мм: | 1479 |
| Высота на шасси, мм: | 1518 |
| Масса рабочая без шасси, кг: | 1109 |
| Масса рабочая с шасси, кг: | 1300 |

## Преимущества Atlas Copco XAHS 108

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**