Оборудование фирмы Atlas Copco

Погружной насос WEDA D80H 400В под шланг 4", поплавок

Погружной дренажный насос Atlas Copco WEDA-D 80 с трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором мощностью 20 кВт для перекачивания большого объема загрязненных жидкостей. Поставляются два варианта данного насоса: со средним напором (40 метра в высоту), но высокой производительностью (6000 литров перекаченной жидкости в минуту) и высоким напором (65 метров в высоту), но средней производительностью (2500 литров перекаченной воды в минуту). Чаще всего данный насос используется для работ по осушению, строительству и обслуживанию дамб, плотин, шлюзов, ГЭС, водосбросов и т.л

Технические характеристики

Модель:	WEDA 80N 3 ф	WEDA 80H 3 ф
Max.напор, м:	40	65
Производительность:		
л/мин:	6000	2500
м³/ч:	360	150
Номинальная входная мощность, кВт:	20	20
Макс. потребляемая мощность, кВт:	22	22
Напряжение, В:	400	400
Масса, кг:	180	180
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	12	12
Выходной патрубок, мм/дюйм:	150/6"(4 опция)"	100/4"(6 опция)
Максимальная глубина погружения, м:	20	20
Габариты (ВхШхДиам),мм:	980x690x530	980x690x530

График рабочих характеристик насоса WEDA-D 80N и 80H

Условия эксплуатации погружного насоса WEDA D 80

Перекачивание жидкостей с примесью в тяжелых условиях. Максимальная глубина погружения насоса в воду 20 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °C. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1,100 кг/м³. pH перекачиваемой жидкости 5-8.

Преимущества погружного насоса WEDA D 80

Надежная конструкция. Малый вес и удобство эксплуатации. Износостойкая рабочая камера из хромосодержащей стали и резины. Регулируемые изнашивающиеся детали. Полный набор уплотнений для легкого и быстрого обслуживания. Встроенный контактор для DOL запуска. Простая установка.

Опции погружного насоса WEDA D 70

Поплавковый выключатель. Автоматический контроль уровня NVB. Цинковое покрытие. Экопсидное покрытие. Встроенный пускатель Y/D.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация