Оборудование фирмы REXTER

Труборез Exact PipeCut 280 Pro Series

Технические характеристики

Мощность:	2500 Вт
Напряжение питания:	230 В / 50–60 Гц
Обороты на холостом ходу:	I (низкая) = 1900 об/мин, II (высокая) = 2885 об/мин
Диаметры дисков:	165 мм
Посадочное место:	62 мм
Максимальная нагрузка на опоры:	314кг (на 4 опоры)
Размеры:	310 x 500 x 530 мм
Вес:	15,5 кг
Диапазон резки Ø (OD):	50 – 280мм
Максимальная толщина стенок трубы:	
Сталь:	20мм (0.8”)
Пластик:	45мм (2")
Резка следующих материалов труб:	Подходит для резки всех материалов труб таких как сталь, медь, чугун, нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, многослойные материалы и все пластмассы

Стандартный комплект Exact

1.Сумка PipeCut Bag 3

2.Труборез Exact PipeCut 280 Pro
3.Инструкция по применению
4.Шестигранные ключи 2мм и 5мм, установлены в рукоятку трубореза
5.DVD-диск с видео материалами об описании и инструкцией по работе с труборезами EXACT
6.Отрезной диск TCT 165, установлен на труборезе

ОСОБЕННОСТИ EXACT :

Современная система резки Более мощный мотор 2500W 230V Электроника, защищающая двигатель от перегрузки со светодиодным индикатором для удобства оператора Лазерный указатель для точной резки Улучшенный механизм регулировки для прямой резки Профессиональное качество - сделано в ЕС Режет стальные трубы с толщиной стенки до 20 мм Электроника с диагностикой ошибок

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация