Оборудование фирмы Atlas Copco

Отбойный молоток пневматический с фиксатором-защелкой TEX 10PS KL

Пневматический отбойный молоток Atlas Copco TEX 10PS с D-образной рукояткой для работ по разрушению бетона или кирпичной кладки, отлично подходит для работ как вертикально так и горизонтально. Большая амплитуда хода поршня в сочетании с высокой скоростью работы дают прекрасные результаты и удобство в работе. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 27 Hp, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 10PS одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 57 Dd.

Технические характеристики

Масса:	10 кг
Длина:	520 мм
Расход воздуха:	17 л/с
Расход воздуха:	1,02 м³/мин
Частота ударов/мин:	1350
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	22.4 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	102 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	90 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 22x82,5
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 7/8x3 1/4

Особенности TEX 10PS

Эффективное шумоподавление. Этот отбойный молоток обеспечивает гарантированный уровень шума всего 103 дБ и уже сейчас отвечает требованиям Европейской директивы по шумовому излучению от 2006 года. На выбор 2 вида фиксаторов. Фиксатор-защелка: резьбовой фиксатор в виде муфты обеспечивает более удобный захват при горизонтальной работе. Предлагается для моделей с шестигранным и круглым хвостовиком. Фиксатор-защелка: для быстрой и легкой замены рабочего инструмента.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru