Оборудование фирмы Atlas Copco

## Рукав пневматический резиновый, 10 мм / 3 м

Пневматический перфоратор Atlas Copco DKR 36 это инструмент не только ударный, но и с возможностью бурения отверстий от 8 до 38 мм. D-образная рукоятка облегчает работу в горизонтальном положении, а относительно малый вес позволяет работать даже над головой, для бурения отверстий в потолке. Прочный герментичный корпус позволяет работать под водой. Потребность в 10 литрах сжатого воздуха в секунду подразумевает использование такого компрессора как XAS 27 Hp или XAS 47 Dd.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип перфоратора: | Наземная буровая установка |
| Модификация перфоратора: | С глушителем |
| Тип молотка: | Отбойный молоток |
| Модификация молотка: | Стандарт |
| Масса: | 4.5 кг |
| Длина: | 380 мм |
| Расход воздуха: | 10 л/с |
| Частота ударов/мин: | 2820 |
| Число оборотов/мин: | 250 |
| Скорость проходки, бетон: | 160 мм/мин |
| Скорость проходки, гранит: | 180 мм/мин |
| Соединение шлангом: | 19 мм |
| Диаметр поршня: | 31.8 мм |
| Длина хода: | 35 мм |
| Впуск воздуха: | 3/8 BSP |
| Отверстие выпуска отработавших газов: | 1/4 NPT |
| Уровень вибрации по 3 осям, бурение (ISO 28927-10): | 20.2 м/с² |
| Уровень вибрации по 3 осям, предельный (ISO 28927-10): | 21.2 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 103 дБ(A) |

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 88 дБ(А) |
| Размер хвостовика (мм): | Rd 19 - Hex 14,7x89 |
| Размер хвостовика (дюймы): | R 3/4 - H 9/16x3 1/2 |

## Особенности

Встроенная функция продувки воздухом. Снижение шума. Переключение между бурением/дроблением путем смены рабочего инструмента. Встроенный лубрикатор.

## Области применения

Бурение отверстий диаметром 8-38 мм по обрушенной породе. Бурение клиновидных отверстий. Отбойный молоток и расслаивание. Ремонт и восстановление. Возможность работы под водой.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**