

## Шланг X-Lite, 25 мм / 1 бухта 60 м

Пневматический перфоратор Atlas Copco DKR 36 это инструмент не только ударный, но и с возможностью бурения отверстий от 8 до 38 мм. D-образная рукоятка облегчает работу в горизонтальном положении, а относительно малый вес позволяет работать даже над головой, для бурения отверстий в потолке. Прочный герметичный корпус позволяет работать под водой. Потребность в 10 литрах сжатого воздуха в секунду подразумевает использование такого компрессора как XAS 27 Hp или XAS 47 Dd.



## Технические характеристики

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип перфоратора:                                                         | Наземная буровая установка |
| Модификация перфоратора:                                                 | С глушителем               |
| Тип молотка:                                                             | Отбойный молоток           |
| Модификация молотка:                                                     | Стандарт                   |
| Масса:                                                                   | 4.5 кг                     |
| Длина:                                                                   | 380 мм                     |
| Расход воздуха:                                                          | 10 л/с                     |
| Частота ударов/мин:                                                      | 2820                       |
| Число оборотов/мин:                                                      | 250                        |
| Скорость проходки, бетон:                                                | 160 мм/мин                 |
| Скорость проходки, гранит:                                               | 180 мм/мин                 |
| Соединение шлангом:                                                      | 19 мм                      |
| Диаметр поршня:                                                          | 31.8 мм                    |
| Длина хода:                                                              | 35 мм                      |
| Впуск воздуха:                                                           | 3/8 BSP                    |
| Отверстие выпуска отработавших газов:                                    | 1/4 NPT                    |
| Уровень вибрации по 3 осям, бурение (ISO 28927-10):                      | 20.2 м/с <sup>2</sup>      |
| Уровень вибрации по 3 осям, предельный (ISO 28927-10):                   | 21.2 м/с <sup>2</sup>      |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 103 дБ(А)                  |

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 88 дБ(А)             |
| Размер хвостовика (мм):                           | Rd 19 - Hex 14,7x89  |
| Размер хвостовика (дюймы):                        | R 3/4 - H 9/16x3 1/2 |

## Особенности

Встроенная функция продувки воздухом. Снижение шума. Переключение между бурением/дроблением путем смены рабочего инструмента. Встроенный лубрикатор.

## Области применения

Бурение отверстий диаметром 8-38 мм по обрушенной породе. Бурение клиновидных отверстий. Отбойный молоток и расслаивание. Ремонт и восстановление. Возможность работы под водой.

## Срок поставки

## Стоимость с НДС

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>