Оборудование фирмы Atlas Copco

Перфоратор пневматический RH 571-5L - 22x108, комплект

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 571-5L с Т-образной рукояткой для вертикального бурения взрывных отверстий рядом с уступами, для вторичного бурения в карьерах, каменоломнях глубиной до 6 метров. Маленькая габаритность и небольшой вес делают данные перфораторы прекрасными помощниками в ограниченных пространствах в небольшом объеме. Для данного перфоратора советуем приобрести станцию XAS 47 Dd.

Технические характеристики

Модель:	RH 571-5L	RH 571-5LS
Масса:	18 кг	19 кг
Длина:	510 мм	510 мм
Расход воздуха:	39 л/с	39 л/с
Число оборотов/мин:	190	190
Скорость проникновения:	295 мм/мин	275 мм/мин
Соединение шлангом:	19 мм	19 мм
Частота ударов/мин:	2100	1980
Диаметр поршня:	55 мм	55 мм
Длина хода:	60 мм	60 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)*:	23.2 м/с²	23.2 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)**:	119 дБ(А)	112 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203)** Lp, r=1 м:	106 дБ(А)	99 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	22x108	22x108

Особенности

Снижение шума (для модели RH 571-5LS). Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

Применение

Бурение на глубину до 6 м. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация