

Двигатель CAT C13

Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T50 – модель бурового станка с верхним ударником. Это один из самых эффективных механизмов среди своего класса. Особенно пользуется популярностью установка для работ в условиях высокогорья, которые требуют особенной тщательности проводимых бурильных работ. Буровая установка **FlexiROC T50** оснащена гусеничным ходом. Преимущество гусениц фирмы Atlas Copco (РАГ) - резиноармированные гусеницы, которые повышают сцепление и снижают давление на грунт.



Технические характеристики

Дизельный двигатель:	Caterpillar CAT C13
Мощность при 2200 об/мин:	328 кВт
Длина подачика LF/SF:	11 560 мм/9100 мм
Удлинение подачика:	1150 мм
Скорость подачи, макс.:	0,92 м/с
Усилие подачи, макс.:	40 кН
Усилие на подъем, макс.:	50 кН
Система механизированной замены штанг:	8 шт x 3,6 м
карусельного типа:	8 шт x 4,2 м
Система пылеподавления:	DCT 200
Область фильтрации:	20 м
Количество фильтров:	20 штук
Пропускная способность:	850 л/с
Гидравлический перфоратор:	COP4050
Энергия удара:	40 кВт
Частота удара:	53/62 Гц

Вес:	435 кг
Винтовой компрессор:	Atlas Copco C46-M07
Рабочее давление, макс.:	12 бар.
Производительность:	254 л/с
Вес без бур. INSTR. FlexiROC T50 с длин. пода.:	21 500 кг
Вес без бур. INSTR. FlexiROC T50 с кор. пода.:	20 600 кг
Рекомен. буровой став:	T51, T60
Рекомен. диаметр скважин:	89–127 мм
Макс. глубина:	29 м
Макс. глубина со старт. штан. 6,1 м:	36 м

Преимущества Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T50

Винтовой компрессор Atlas Copco C46-M07 с производительностью 254 л/с; Гидравлическая система характеризуется автоматическим контролем усилия подачи и системой антизаклинивания; Буровая установка использует гидравлический перфоратор COP4050; Штанги карусельного типа заменяются механизированной системой; Максимальная глубина бурения 29 м со стартовой штангой – 36 м.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>