Оборудование фирмы Atlas Copco

# Перфоратор пневматический RH 572E - 22x108

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 572E с Т-образной антивибрационной рукояткой для бурения скважин под вторичное бурение, бурение отверстий под взрывчатку. Специальный шумоподавляющий герметичный кожух снижает уровень шума до 100 дБ. Малые размеры и вес способствуют работам в ограниченных пространствах. Для работы данного перфоратора необходим компрессор XAS 47.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса: | 23 кг |
| Длина: | 583 мм |
| Расход воздуха: | 37 л/с |
| Число оборотов/мин: | 170 |
| Скорость проникновения: | 260 мм/мин |
| Соединение шлангом: | 19 мм |
| Частота ударов/мин: | 2040 |
| Диаметр поршня: | 55 мм |
| Длина хода: | 60 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10): | 9.7 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 113 дб(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 100 дб(А) |
| Размер хвостовика: | 22x108 мм |

## Особенности

Снижение шума. Система защиты рук HAPS™. Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

## Применение

Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**