Оборудование фирмы Atlas Copco

Двигатель Cummins QSX



Буровой станок DML обеспечивает высокую производительность в любых климатических условиях – от тропических температур до арктических морозов. На рынке бурильного оборудования он появился вначале 1980-х и до нашего времени показывает отличные результаты в работе.

Буровой станок **DML**
Установка предназначена для промышленного вращательного бурения скважин со сменными штангами (длинной 9,1 м) на глубину до 54,8 м и оснащена гусеничным ходом.

Технические характеристики

Усилие подачи, кгс:	27 216
Скорость подачи/подъема, м/мин:	33,3/55,2
Крут. момент, Н-м/при част. вращ., об/мин:	12 200/100
Максимальная глубина бурения, м:	9,1–54,8
Рабочая масса, т:	48–50
Буровые трубы:	диаметр, мм/длина, м

Особенности Atlas Copco DML

Установка DML проводит бурение с возможностью наращивания буровых штанг. Гусеничная установка может быть адаптирована для бурения под углом. Пакет системы наклонного бурения имеет две опции: угол наклона на 30° и 20° по вертикали, шаг 5°. Возможна дополнительная поставка воздушного компрессора высокого давления, что дает возможность применения его для погружного бурения под высоким давлением. Кабина оператора оснащена двумя запирающимися дверьми, системой кондиционирования, двойными стеклами, а на буровой панели расположены электрогидравлические органы управления. Особенный замковый механизм фиксирует штангу у верхней части карусели и у основания. EARS – система электронного регулирования воздуха сокращает расход топлива, которая поддерживается обеспечением переменного объема воздуха.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru