Оборудование фирмы Atlas Copco

Компрессорный блок Atlas Copco ORX12

Установка Pit Viper 351 предназначена для бурения взрывных скважин. Pit Viper 351 компании Atlas Copco оснащен гусеничным ходом. Для производства гусеничного хода компания использует РАГ – резиноармированные гусеницы, которые повышают сцепление с грунтом, и снижают давление на грунт. Еще один плюс использования РАГ – возможность перемещения по бетонному или асфальтовому покрытию дорог.



Технические характеристики

Номинальный диаметр скважины, мм:	269–406
Усилие подачи, кгс:	56 700
Крутящий момент, Н-м/при частоте вращения, об/мин:	25 764 / 0–162
Скорость подачи/подъема, м/мин:	20,7 / 42,7
Рабочая масса, т:	170
Буровые трубы:	диаметр, мм / длина, м
Компрессор:	производительность, м3/мин / давление, бар.
Максимальная глубина бурения, м:	19,8 (однозаходное); 41,2 (многозаходное)
Мощность палубного двигателя Cummins QSK45, л.с.:	1000–1500

Особенности Atlas Copco Pit Viper 351

Есть возможность в стандартном карусельном податчике устанавливать буровые дополнительные штанги (2 штуки) длиной 10,66 м, а это шанс увеличить доступную штатным средствам глубину до 41,2 м; Возможность выбора между дизельным и электрическим приводом; Апробированный стандартный компрессор отличается эффективной продувкой скважин; Возможность в один проход сделать буровым станком Pit Viper 351 скважину в глубину до 19,8 м.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru