

## Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) Mustang 4-F1

Буровой станок Epiroc с погружным ударником **Mustang 4-F1** предназначен для бурения с поверхности под свайные опоры методами **ELEMEX** и **SYMMETRIX**. Оптимальным выбором для вертикального бурения будет манипулятор имеющий вид фиксированной колонны.

Установка оснащена дизельным двигателем Tier, который не загрязняет окружающую среду.



## Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) Mustang 4-F1

Дополнительно в комплектацию, для повышения гибкости установки, включен роторный гидравлический стол (9-F3D); Установка оборудована кареткой и установлена на гусеничный ход, надежна и проста в обслуживании; Возможна подготовка для бурения различными методами; Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения.

## Технические характеристики

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Тип двигателя:             | Deutz D914 L05 2V (72,5 кВт при 2300 об/мин) |
| Ход подачи:                | 3900 мм                                      |
| Роторный привод, тип:      | DHR48H56-1                                   |
| Размер держателей труб:    | 180 мм                                       |
| Крутящий момент:           | 5700 Нм                                      |
| Насос подачи пены:         | 30 л/мин, 25 бар                             |
| Гидравлический перфоратор: | COP1238                                      |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_