Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 4050

Буровой станок **Boomer L1 D** предназначен для проходческих работ в тоннелях и подземных выработках среднего сечения до 64 м². Для оптимальной производительности установка оснащена одной стрелой **BUT 35** и перфоратором **COP**.

Для прямого и удобного позиционирования **Boomer L1 D** оснащен прямой системой гидравлического управления с функцией противозаклинивания бурового става.

Буровая установка Boomer L1 D

Преимущества:
Перфораторы COP 1638, COP 2238 и COP 1838ME обеспечены системой двойной амортизации и применяются для работы с различными породами; Максимальный угол поворота стрелы ±45˚, угол подъема - +70˚/ -45˚; Кабина оборудована по стандарту FOPS; Для тяжелых режимов работы возможно использование буровых центраторов и системы откатки для жаркого климата.

Технические характеристики

Стрела:	1 x BUT 35G
Податчик:	1 x BMH 6812, 6814, 6816, 6818, 6820
Буровая система:	DCS
Мощность электродвигат.:	1 x 75 кВт
Установленная мощность:	83 кВт
Шины:	12,00 x R24
Длина:	14 232 мм с BMH 6814
Ширина:	2245 мм
Высота:	3019/2303 мм
Радиус поворота:	6600/3700 мм
Клиренс:	260 мм
Вес:	17 800 кг

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru