Оборудование фирмы Atlas Copco

## Deutz TCD 2013

Гидравлическая буровая проходческая проходка **Boomer L1 C-DH** предназначена для подземных тоннелей и выработок среднего сечения до 64 м². Управление процессом бурения производится с помощью современной компьютерной системы контроля с интеллектуальными функциями – **RCS**. Дизельный двигатель обеспечивает отличную маневренность установки, как при откатке, так и при бурении.

**Буровая установка Boomer L1 C-DH**

***Преимущества:***

Буровая проходка оснащена одной мощной стрелой BUT 35, которая обеспечивает быстрое, прямое и простое позиционирование; Максимальный угол поворота стрелы ±45˚, угол подъема +70˚/ -45˚; Гидравлические перфораторы COP 1638, COP 1838, или COP 2238 используются для разных пород и оснащены системой двойной амортизации, что продлевает срок эксплуатации бурильного оборудования; Кабина разработана по стандарту FOPS.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Стрела: | 1 x BUT 35M |
| Податчик: | 1 x BMH 6812, 6814, 6816, 6818 |
| Буровая система: | RCS |
| Мощность электродвигат.: | 1 x 75 кВт |
| Установленная мощность: | 83 кВт |
| Шины: | 12,00 x R24 |
| Длина: | 14 232 мм с BMH 6814 |
| Ширина: | 2245 мм |
| Высота: | 3044/2530 мм |
| Радиус поворота: | 6250/3800 мм |
| Клиренс: | 260 мм |
| Вес: | 21 000-24 000 кг |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru