Оборудование фирмы Atlas Copco

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 2550

Гидравлическая буровая проходческая проходка **Boomer E1 C-DH** предназначена для работ в шахтах на стройплощадках, где нет электрического тока и водной магистрали. Зона обуривания сечением до 95 м².

Станок многоцелевой – есть возможность дополнительной установки стрелы с сервисной корзиной. Соответственно это возможность бурения скважин, установки анкерной крепи, монтажа вентиляционных трубопроводов.

**Буровая установка Boomer E1 C-DH**

***Преимущества:***
Гидравлические перфораторы COP 1638, COP 2238 или COP 1838 оснащены системой двойной амортизации, что увеличивает срок эксплуатации оборудования; Управление буровой проходкой проводится с помощью RCS – компьютерной системой с интеллектуальными функциями, что позволяет заказчику выбирать несколько уровней автоматизации, в зависимости от потребностей; Буровой станок оснащен одной стрелой BUT 45 с поворотом податчика на ±190°, вращением податчика на ±135° и двойным поворотным модулем.  Дополнительные функции BUT 45 - выдвижение стрелы на 2,5 м и выдвижение податчика на 1,8 м.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Длина: | 14261 мм с BMH 6814 |
| Ширина: | 2550 мм |
| Высота: | 3179 мм |
| Радиус поворота: | 4950 / 2985 мм |
| Клиренс: | 341 мм |
| Вес: | 23 000 кг |
| Буровая система: | RCS |
| Шины: | 14,00 x R24 |
| Податчик: | 1 x BMH 6800, 6812, 6814, 6816, 6818 |

Стрела: 1 x BUT 45M

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru