Оборудование фирмы Atlas Copco

## Буровая установка Atlas Copco Boomer K41X

Основное отличие бурового станка **Atlas Copco Boomer K41X** – это возможность его использовать в выработках с ограниченной шириной забоя. **Boomer K41X** снабжён одной стрелой с большой степенью свободы податчика, сам податчик алюминиевый с высокой жёсткостью на изгиб и скручивание. Управление буровой установкой гидравлическое, с управляемым усилием подачи. Несмотря на компактные размеры, узлы и агрегаты сохранили удобный доступ сервисного персонала, значительно упрощая замену фильтров и запасных частей **Atlas Copco**, При проведении регламентных работ. Бурение скважин осуществляется гидроперфоратором **Atlas Copco COP 1238K**. Установка функционирует от дизельного четырёх-цилиндрового двигателя с двухступенчатой системой сгорания.

***Преимущества:***

Место оператора с защитой от падающих предметов. Шарнирно сочленённая рама и малая габаритная ширина повышают манёвренность станка Boomer K41X. Гидравлический привод всех колёс и большой дорожный просвет являются залогом хорошей проходимости.  Система, предотвращающая заклинивание бурового инструмента.  Катушка для электрокабеля.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Число стрел: | 1 |
| Стрела: | BUT 4B |
| Удлинение стрелы, макс.: | 1500 mm |
| Вращение податчика: | ± 114˚ |
| Двигатель: | Deutz, F4L 912W |
| Номинальная мощность: | 42 кВт при 2300 об/мин |
| Крутящий момент: | 198 Нм при 1600 об/мин |
| Трансмиссия: | Гидравлическая |
| Шины: | 8,25XR15 |
| Электрическая система: | 24 Volt |
| Ширина: | 1220 mm |
| Высота при поднятой крыше: | 2690 mm |

| | |
|---|---|
| Высота при опущенной крыше: | 1990 mm |
| Длина: | 9990 мм с устройствами подачи BMH 2337 |
| Клиренс: | 275 mm |
| Радиус поворота, наружный: | 4400 mm |
| Радиус поворота, внутренний: | 2535 mm |
| Буровой перфоратор: | COP 1238K |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**