

Гидромолот Delta F-7

Гидромолоты Delta средней серии используются при строительстве и демонтаже опор мостов, сносе строений при больших объемах работ. Гидромолоты снабжены гидропневматическими мембранными аккумуляторами, которые позволяют повысить эффективность работы и сгладить воздействие на базовую машину. В средней серии гидромолотов Delta возможна регулировка энергии и частоты ударов гидравлического молота.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Нет
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	85
Модель гидромолота:	Delta F-7
Масса, кг:	530
Тип техники:	экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	7-12
Энергия удара, Дж:	1764
Рабочее давление, атм:	130-150
Частота ударов, уд./мин:	450-800
Поток масла, л/мин:	45-90

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>